

ロックボルト軸力計（IBOボルト用）  
GBI-□L-□  
仕様書

株式会社 東横エルメス  
東亞エルメス株式会社

2007. 12. 06

## 仕様

型式	GBI-2L-2	GBI-3L-3	GBI-4L-4	GBI-5L-5	GBI-6L-6
ボルト長さ	2	3	4	5	6
測点点数	2	3	4	5	6
ロックボルトタイプ	I B Oボルト				
公称直径	φ32 mm				
断面積	407 mm <sup>2</sup>				
測定方法	350Ω 4ゲージ式				
耐力	200 kN以上				
最大荷重	300 kN以上				
許容温度範囲	-10~+40 °C				
最大印加電圧	10 V				
入・出力抵抗	約350 Ω				
絶縁抵抗	DC25Vにて500MΩ以上				
寸法	ワッシャ、ナットを除きφ32(フランジφ42)×(ボルト長さ+53)mm				
単位質量	3.5 kg/m				
ケーブル	0.5 m 24P防水コネクタ付				
延長ケーブル	V30-3(0.3 mm <sup>2</sup> 30心 ビニルシース) 24P防水コネクタ付				

- ※ 極性は、+：引張、-：圧縮です。
- ※ 長さ4mを越す場合は、ボルト途中に継手が入ります。
- ※ 延長ケーブル長は打ち合わせによります。

## 外観図

